



凱誠有限公司

KAI CHENG Co., Ltd.

夾治具的應用專家

真空吸盤

VCC 系列



- ✓可吸附任何無磁性材料
- ✓免裝密封條
- ✓可用保護板
- ✓可沖水加工
- ✓可銑通鑽通

1. 真空度可達95 KPA±5%
2. 真空吸盤結構設計:吸盤內含有真空腔體和特殊流道以及感壓機構設計。以便達成節省真空耗能, 和提升真空拉力。
3. 專用矽膠軟爪可克服容易變形的材質(塑膠, 白鐵), 克服變形翹曲達成最佳的真空度
4. 搭配鋁合金軟爪, 可重複修磨和快速定位, 鑽孔攻牙銑溝槽以便達成五面加工, 大幅提升加工效率。

型號	高	長	寬	真空孔數	真空流量	重量 (KG)	真空產生源型號
VCC-3130	65	310	300	156	38L/MIN	19	KCVM403-2
VCC-3140	65	400	310	234	38L/MIN	22	KCVM403-2
VCC-3160	65	600	310	364	38L/MIN	32	KCVM403-2
VCC-3180	65	800	310	492	38L/MIN	43	KCVM403-2
VCC-4140	65	400	410	342	76L/MIN	29	KCVM403-2
VCC-4160	75	600	410	530	76L/MIN	43	KCVM403-2
VCC-4180	75	800	410	720	76L/MIN	57	KCVM403-4
VCC-5150	75	500	510	550	770L/MIN	44	SVC-063
VCC-5160	75	600	510	642	900L/MIN	53	SVC-063
VCC-5180	75	800	510	872	1221L/MIN	71	SVC-100
VCC-51100	75	1000	510	1102	1543L/MIN	89	SVC-100
VCC-6160	75	600	610	810	1134L/MIN	64	SVC-063
VCC-6180	75	800	610	1100	1540L/MIN	85	SVC-100
VCC-61100	75	1000	610	1390	1946L/MIN	106	SVC-100

單位:mm

(本產品接受客製化定制)

真空吸盤－特別配件

標準規格表

型號	長	寬	高	電壓	電流	Air Flow 抽風風量 (L/Min)		重量 (KG)
						50Hz	60Hz	
SVC-063	950	530	1030	220V/382V	42A	1000	1200	75
SVC-100	1100	530	1030	220V/383V	50A	1670	2000	95



真空智能推車

SVC 系列

特點：

1. 自動排水系統設計：內建自動排水功能，有效節省人工回收切削液的時間與人力成本。
2. 高效油式真空幫浦：採用油式真空幫浦，提供更強、更穩定的吸附力，確保加工精度與效率。
3. 安全歐規接頭設計：全面採用歐規安全接頭，提升使用安全性與耐用性。
4. 節省空間：機體設計精巧，方便移動與擺放，適用於各類加工環境。



高雄湖內區中山路2段2巷19號B棟

Tel:07-6995471 Fax:07-6995308

e935502@ms29.hinet.net

<https://www.kc-kaicheng.com>



凱誠有限公司

KAI CHENG Co., Ltd.

夾治具的應用專家

真空吸盤－特別配件

真空產生器

KCVM-403 系列

特點：

1. 真空軸心方便拆出清潔維護。
2. 高真空3段式噴嘴，最大真空流量可達 744L/min。

通用型真空產生器


真空程度：最大 -95 kpa

真空流量：最大 720 NL/min

真空牙口：PT 3/4"

KCVM-403-2

雙軸




真空軸心 Xi40-3



KCVM-403-4

四軸



真空軸心 Xi40-3



真空產生器標準規格表(雙軸)

真空流量

型號	最高真空度 (-Kpa)	輸入壓力 (Kpa)	不同真空度 (-Kpa) 之抽氣流量 (L/M)									
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
KCVM403-2	95	0.45	708	360	240	156	87.6	69.6	51.6	38.4	21.6	3.6
	94	0.5	744	444	264	216	156	97.2	48	36	16.8	2.4
	94	0.6	708	384	264	192	108	62.4	48	37.2	19.2	3.6

抽氣時間

型號	輸入壓力 (Kpa)	空氣消耗量 (L/M)	不同真空度之破壞時間 (M/L)								
			10	20	30	40	50	60	70	80	90
KCVM403-2	0.45	3.66	0.66	1.86	3.6	6.6	10.8	16.8	25.2	36	66
	0.5	4	0.6	1.2	3	0.6	9	12	21	36	72
	0.6	4.66	0.6	1.62	3	4.8	7.8	12.6	21	36	72

真空產生器標準規格表(四軸)

真空流量

型號	最高真空度 (-Kpa)	輸入壓力 (Kpa)	不同真空度 (-Kpa) 之抽氣流量 (L/M)									
			0	10	20	30	40	50	60	70	80	90
KCVM403-4	95	0.45	1416	720	480	312	175	139	103	76.8	43.2	7.2
	94	0.5	1488	888	528	432	312	194	96	72	33.6	4.8
	94	0.6	1416	768	528	384	216	125	96	74.4	38.4	7.2

抽氣時間

型號	輸入壓力 (Kpa)	空氣消耗量 (L/M)	不同真空度之破壞時間 (M/L)								
			10	20	30	40	50	60	70	80	90
KCVM403-4	0.45	7.32	0.33	0.93	1.8	3.3	5.52	8.4	12.6	18	30
	0.5	8	0.3	0.75	1.5	3	4.5	6	10.2	18	36
	0.6	9.32	0.3	0.81	1.5	2.52	3.9	6	10.2	18	36

夾治具的應用專家

KAI CHENG